

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENERY BUIROWE / SOCJALNE

Wymiary	- zewnętrzne: 6058 × 2990 × 2820 mm - wysokość wewnętrzna użytkowa: 2500 mm
Konstrukcja	- konstrukcja stalowa nośna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN-EN 1090-1, wykonana z profili zimnogiętych, łączonych metodą spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Wyrób posiada oznakowanie CE, - rama stalowa oczyszczana strumieniowo-ściernie do Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1 w komorze śrutowniczej o obiegu zamkniętym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-suszarce, - uchwyty transportowe (według standardów ISO) zlokalizowane w narożach, - możliwość piętrowania do 2 kondygnacji, - kolor ramy RAL 9010.
Dach	- dach o budowie warstwowej: - stalowa blacha ocynkowana 0,55 mm, - płyta wiórowa 12 mm, - wełna mineralna 60 mm, - paroizolacja z folii polietylenowej, - płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej 60 mm w kolorze RAL 9010, - odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w dachu kontenera z rurami spustowymi w słupach narożnych, - charakterystyczne normowe obciążenie śniegiem $s_k = 1,6 \text{ kN/m}^2$.
Ściany	Zewnętrzne: - płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej 80 mm; od zewnątrz blacha trapezowana RAL 9010, od wewnątrz blacha gładka RAL 9010, - panele montowane na ceowniku nitowanym do konstrukcji ramy.
Podłoga	- podłoga o budowie warstwowej: - wykończenie podłogi: wykładzina PVC 2 mm w kolorze szarym; w kontenerze biurowym wykładzina zgrzewana na łączeniach + listwy podłogowe PVC szare, - płyta cementowo-drzazgowa 20 mm, - folia polietylenowa, - izolacja z wełny mineralnej 100 mm, - blacha trapezowa niskofalowana T-8, ocynkowana 0,5 mm, - nośność podłogi 250 kg/m².
Drzwi	Zewnętrzne: - stalowe jednoskrzydłowe RAL 9010, o wymiarach 900 × 2000 mm (wg rysunku), izolowane termicznie wełną, wyposażone w zamek, wkładkę patentową i klamki.
Okna w kontenerze	- aluminiowe w kolorze białym (wg rysunku), - okucia rozwierno-uchylne, - szyby zespolone o współczynniku $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, - moskitiery, - rolety zewnętrzne.
Instalacja elektryczna	- instalacja elektryczna podtynkowa (gniazdka i włączniki natynkowe), - tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 12 MOD hermetyczna, - instalacja siłowa: gniazda Schuko 230 V (wg rysunku), - instalacja oświetleniowa: oprawy świetlówkowe kl. ochrony IP65, z lampami LED 2 × 18 W (wg rysunku), - zewnętrzne przyłącze instalacji na bazie gniazda i wtyku siłowego 400 V/5P/32 A, - uziemienie ramy kontenera za pomocą przewodu mocowanego śrubą M10 do konstrukcji, - gniazdo i wtyk na stałe mocowany w kieszeni.
Ogrzewanie i klimatyzacja	- klimatyzator KAISAI ECO KEX-12, funkcja chłodzenia i ogrzewania, 12 000 BTU/h.